

Technische Daten

ESE 2300i

Artikel-Nr.: 110 007



Ausstattung:

"Original Yamaha MZ80 Motor ausgelegt für Langlebigkeit, Superschallgedämmt im Bereich 50-65 db(A), Invertertechnologie für sauberen Strom für sensible Verbraucher (z.B. PC, Radio, etc), Automatische Ölmangelabschaltung, Überlastschutz, ECOtronic serienmäßig - regelt die jeweils optimale Drehzahl für die benötigte Last, Manueller Choke für Kaltstart, Display für Betriebszustand Koppelbar mit einem zweiten ESE 2300i; für doppelte Leistung."

Generator-Typ	synchron	
Max. Leistung [LTP]	2.3 / 2.3 kVA / kW	
Dauerleistung [PRP]	1.8 / 1.8 kVA / kW	
Nennspannung	230 V 1~	12 V =
Nennstrom	8.7 A 1~	A =
Leistungsfaktor cos (phi)	1	
Frequenz	50 Hz	
Schutzart Generator	IP23	
Motor-Typ	Yamaha MZ 80	
Anzahl Zylinder Motor	1	
Hubraum	79 cm ³	
Leistung bei 3000 U/min	1.8 kW	
Kraftstoff	Benzin	
Tankinhalt	4 l	
Verbrauch bei 75% Last	0.8 l / h	
Laufzeit bei 75% Last	5 h	
Startsystem	Reversierstart	
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	69 db(A)	
Gewicht ca.	25 kg	
Masse L x B x H	507 x 315 x 500 mm	
Steckdosen	1 x 230V 16A / 1 x 12V 8.3A / 1 x USB 5V 2.1A 0	